

TRASPORTATORI A NASTRO

- ▶ Movimentazione soffice di uva (intera o diraspata) e di vinacce
- ▶ Struttura interamente in acciaio inox AISI 304
- ▶ Tappeto in PVC bianco alimentare



Dal 1946... al servizio dei vinificatori di tutto il mondo

TRASPORTATORI A NASTRO

- cassa esterna in lamiera sp. 2 mm
- cassa interna in lamiera sp. 1,5 mm
- rullo di trazione inox rivestito in gomma alimentare
- scudo di scarico per rinforzo struttura
- gambe di sostegno in tubolari
- feritoie laterali per ispezione e lavaggio
- tiranti per regolazione tensione tappeto
- cuscinetti in acciaio inox anticorrosione
- raccordo a morsetto per estrazione liquido

TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE SECONDO SPECIFICA APPLICAZIONE

- **standard** per scarico cassette
- **ribassata** per portelle fermentini
- **maggiorata** per ribaltamento cassoni
- **flangiata** all'alimentatore

NASTRO DI CERNITA

CARATTERISTICHE

- rullo di rinvio inox rivestito in gomma alimentare
- tappeto liscio senza listelli, larghezza mm 400 - 600 - 800
- gambe estensibili per regolazione altezza

A RICHIESTA: corsie esterne per allontanamento scarti



TAPPETO

- PVC bianco alimentare
- tenuta laterale per garantire durata ed ermeticità

MOTORIZZAZIONE

- tramite motoriduttore a trasmissione diretta
- A RICHIESTA:** variatore di velocità

ACCESSORI A CORREDO

- ruote per movimentazione
- interruttore ON/OFF - IP55

NASTRO ELEVATORE

CARATTERISTICHE

- rullo di rinvio inox con struttura a gabbia di scoiattolo
- tappeto con listelli inclinati, larghezza mm 300 - 400 - 500
- sezione sgrondante in lamiera forata

A RICHIESTA: pistone idraulico con pompa manuale per regolazione altezza



I.M.M.A. S.r.l.

Via Cocchi, 6 • 42100 Reggio Emilia • Italy • Tel. +39.0522.511556 • Fax +39.0522.515160

www.imma.it • info@imma.it